


Multiconductores con protección anti-roedores

Cable para seguridad intrínseca (locales Clase 1 - División 1)

Descripción del cable	Referencia	Número de conductores	Diámetro exterior	Peso del cable (kg/km)	Código de colores	Cubierta Color
-----------------------	------------	-----------------------	-------------------	------------------------	-------------------	----------------

Sección: 1 mm² (composición 32 x 0,20)

- Conductor: Cobre electrolítico clase V
- Aislamiento PVC
- Asiento armadura: N.B.R.
- Armadura: Hilos de acero galvanizado
- Cubierta: P.V.C. (Transparente)



- Tensión: 1000 V

FILFLEX-SY	2	9,4	131	Azul-Marrón	Azul
FILFLEX-SY	3	9,9	151	Azul-Marrón-Ver/Am	"
FILFLEX-SY	4	10,8	180	Gris-Negro-Marron-Ver/Am	"
FILFLEX-SY	5	11,7	214	Neg-Azul-Marr-Ver/Am-Neg	"
FILFLEX-SY	6	12,7	250	Ver/Am Resto Neg. num.	"
FILFLEX-SY	7	12,7	258	"	"
FILFLEX-SY	8	13,8	297	"	"
FILFLEX-SY	10	16,1	393	"	"
FILFLEX-SY	12	16,6	428	"	"
FILFLEX-SY	14	17,5	477	"	"
FILFLEX-SY	16	18,5	532	"	"
FILFLEX-SY	19	19,5	599	"	"
FILFLEX-SY	24	22,8	797	"	"
FILFLEX-SY	27	23,3	847	"	"
FILFLEX-SY	30	24,2	916	"	"
FILFLEX-SY	37	22,2	1082	"	"

Sección: 1,5 mm² (composición 30 x 0,25)

FILFLEX-SY	2	11,3	177	Azul-Marrón	Azul
FILFLEX-SY	3	11,9	206	Azul-Marrón-Ver/Am	"
FILFLEX-SY	4	13	249	Neg-Gris-Marron-Am/ve	"
FILFLEX-SY	5	14,3	299	Neg-Azul-Marr-Ver/Am-Neg	"
FILFLEX-SY	6	15,6	354	Ver/Am Resto Neg. num.	"
FILFLEX-SY	7	15,6	366	"	"
FILFLEX-SY	8	17	424	"	"
FILFLEX-SY	10	20	569	"	"
FILFLEX-SY	12	20,5	621	"	"
FILFLEX-SY	14	21,6	696	"	"
FILFLEX-SY	16	22,9	781	"	"
FILFLEX-SY	19	24,2	882	"	"
FILFLEX-SY	24	28,5	1187	"	"
FILFLEX-SY	27	29	1263	"	"
FILFLEX-SY	30	30,2	1366	"	"
FILFLEX-SY	37	32,4	1596	"	"

* Otras secciones consultar