


# Multiconductores apantallados con trenza de cobre

Cable para instrumentación y control en zonas con un alto nivel de interferencias de campos eléctricos o electromagnéticos

Descripción del cable	Referencia	Número de conductores	Diámetro exterior	Peso del cable (kg/km)	Código de colores
-----------------------	------------	-----------------------	-------------------	------------------------	-------------------

## Sección: 1 mm<sup>2</sup> (composición 32 x 0,20)

- Conductor: Cobre electrolítico Clase V
- Aislamiento: P.V.C.
- Cinta de poliéster
- Pantalla: Trenza de cobre al 80% cobertura
- Cubierta: N.B.R. (negra)



- Tensión: 1000 V
- Capacidad entre conductores:

Sección 1 -125 pF.  
1,5-135 pF  
2,5- 145 pF.

También en aislamiento Z.H

FILFLEX-TR	2	7,6	68	Azul-Marrón
FILFLEX-TR	3	7,8	86	Azul-Marrón-Ver/Am
FILFLEX-TR	4	8.5	107	Gris-Marron-Negro-Ver/Ama
FILFLEX-TR	5	9,4	124	Azul-Marrón-Negro-Ver/Am-Negro
FILFLEX-TR	6	10,2	152	Ver/Am. Resto negros numerados
FILFLEX-TR	7	10,3	167	"
FILFLEX-TR	8	11,1	190	"
FILFLEX-TR	10	13,1	240	"
FILFLEX-TR	12	13,6	275	"
FILFLEX-TR	14	14,3	313	"
FILFLEX-TR	16	15,2	353	"
FILFLEX-TR	19	16	409	"
FILFLEX-TR	24	19,4	521	"
FILFLEX-TR	27	19,4	572	"
FILFLEX-TR	30	20,1	628	"
FILFLEX-TR	37	21,8	759	"

## Sección: 1,5 mm<sup>2</sup> (composición 30 x 0,25)

FILFLEX-TR	2	9,7	88	Azul-Marrón
FILFLEX-TR	3	9,9	117	Azul-Marrón-Ver/Am
FILFLEX-TR	4	9,9	147	Gris-Marron-Negro-Ver/Ama
FILFLEX-TR	5	10,9	179	Azul-Marrón-Negro-Ver/Am-Negro
FILFLEX-TR	6	12	211	Ver/Am. Resto negros numerados
FILFLEX-TR	7	12,1	233	"
FILFLEX-TR	8	13	266	"
FILFLEX-TR	10	15,5	337	"
FILFLEX-TR	12	16	398	"
FILFLEX-TR	14	16,9	443	"
FILFLEX-TR	16	17,9	501	"
FILFLEX-TR	19	19	581	"
FILFLEX-TR	24	22,3	742	"
FILFLEX-TR	27	22,9	817	"
FILFLEX-TR	30	23,8	898	"
FILFLEX-TR	37	25,9	1088	"

## Sección: 2,5 mm<sup>2</sup> (composición 50 x 0,25)

FILFLEX-TR	2	10,4	135	Azul-Marrón
FILFLEX-TR	3	11	178	Azul-Marrón-Ver/Am
FILFLEX-TR	4	12,2	225	Gris-Marron-Negro-Ver/Ama
FILFLEX-TR	5	13,4	275	Azul-Marrón-Negro-Ver/Am-Negro
FILFLEX-TR	6	14,8	326	Ver/Am. Resto negros numerados
FILFLEX-TR	7	14,8	362	"
FILFLEX-TR	8	16,1	414	"
FILFLEX-TR	10	19,2	526	"
FILFLEX-TR	12	19,8	608	"
FILFLEX-TR	14	21	697	"
FILFLEX-TR	16	22,3	789	"
FILFLEX-TR	19	23,6	919	"
FILFLEX-TR	24	28	1177	"
FILFLEX-TR	27	28,7	1298	"
FILFLEX-TR	30	29	1429	"
FILFLEX-TR	37	32	1712	"