


Cables informática con pantalla de aluminio Mylar

Aplicable en instrumentación, Audio, Telefonía, Transmisión de Datos.

Descripción del cable	Referencia	Número de pares	Diámetro exterior	Peso del cable (kg/km)	Código de colores
-----------------------	------------	-----------------	-------------------	------------------------	-------------------

Sección: 0,22 mm² (composición 7 x 0,20)

- Conductor: Cobre electrolítico clase V
- Aislamiento 0 PVC
- Cableado por pares
- Cinta de Poliester
- Hilo de drenaje: CU/SN
- Pantalla de Aluminio/Poliester
- Cubierta PVC



DATAFIL-POS	1	3,9	38,4	Tabla N° 2, Pág. 32
DATAFIL-POS	2	6	41,5	"
DATAFIL-POS	3	6,3	47,2	"
DATAFIL-POS	5	7,3	67,6	"
DATAFIL-POS	7	8	84,5	"
DATAFIL-POS	9	10,3	117,7	"
DATAFIL-POS	14	11	154,7	"
DATAFIL-POS	20	13,1	211,8	"
DATAFIL-POS	27	14,8	264,5	"
DATAFIL-POS	50	19,8	467,9	"

Sección: 0,34 mm² (composición 7 x 0,25)

- Tensión: 300 V.
- RV-2464-CA

DATAFIL-POS	1	4,6	43	Tabla N° 2 Pag.32
DATAFIL-POS	2	6,8	55	"
DATAFIL-POS	3	7,2	62	"
DATAFIL-POS	5	8,6	93	"
DATAFIL-POS	6	9,3	109	"
DATAFIL-POS	7	9,3	116	"
DATAFIL-POS	9	12	157	"
DATAFIL-POS	10	12	165	"
DATAFIL-POS	12	12,5	193	"
DATAFIL-POS	15	13,8	231	"
DATAFIL-POS	20	15,2	290	"
DATAFIL-POS	24	17	341	"
DATAFIL-POS	27	17,6	382	"
DATAFIL-POS	50	23,2	654	"

Sección: 0,50 mm² (composición 16 x 0,20)

DATAFIL-POS	2	6,7	80	Tabla N° 2 Pag.32
DATAFIL-POS	4	7,8	100	"
DATAFIL-POS	6	9,3	140	"
DATAFIL-POS	9	12,2	185	"
DATAFIL-POS	15	14,4	350	"
DATAFIL-POS	19	15,2	400	"
DATAFIL-POS	27	18,1	460	"

|